



Ładowarka Mediarange 100W 2x USB-C + 1x USB-A szybkie ładowanie

Kod towaru:

PBSLAD123

Producent:



Dostępność:

24-48h

Cena netto:

174.90 zł

Cena brutto:

215.13 zł

-
- Adapter szybkiego ładowania GaN o mocy 100 W z wtyczką Type-C EU-Plug
 - Obsługuje USB Type-C Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 i technologię PPS
 - Zatwierdzony przez Intertek GS
 - Najnowocześniejsza technologia GaN zapewnia bardziej kompaktową konstrukcję i niższe wytwarzanie ciepła podczas ładowania
 - Nadaje się do jednoczesnego ładowania kilku terminali
 - Odporna na wstrząsy i ogień obudowa z poliwęglanu V0
 - Inteligentne układy scalone do ciągłego monitorowania procesu ładowania
 - Ochrona przed przepięciem, przeładowaniem, zwarcie i przegrzaniem
 - Napięcie wejściowe / częstotliwość wejściowa / prąd wejściowy: AC 100-240V~50/60Hz; 1,5A (maks.)
 - Napięcie wyjściowe / prąd wyjściowy / całkowita moc wyjściowa:
 - USB-C1 (Power Delivery 3.0): DC 5.0V□3.0A (15.0W) lub DC 9.0V□3.0A (27.0W) lub DC 12.0V□3.0A (36.0W) lub DC 15.0V□3.0A (45.0W) lub DC 20.0V□5.0A (maks. 100W).

-
- PPS: DC 3.3-21.0V□5.0A (maks. 100W)
 - USB-C2 (Power Delivery 3.0): DC 5.0V□3.0A (15.0W) lub DC 9.0V□3.0A (27.0W) lub DC 12.0V□3.0A (36.0W) lub DC 15.0V□3.0A (45.0W) lub DC 20.0V□5.0A (maks. 100W).
 - PPS: DC 3.3-21.0V□5.0A (maks. 100W)
 - USB-A (Quick Charge 3.0): DC 5.0V□3.0A (15.0W) lub DC 5.0V□4.5A (22.5W) lub DC 4.5V□5.0A (22.5W) lub DC 9.0V□3.0A (27.0W) lub DC 12.0V□2.5A (30.0W) lub DC 15.0V□2.0A (30.0W) lub DC 20.0V□1.5A (30.0W maks.)
 - Łączna moc wyjściowa:
 - USB-C1 + USB-C2: 65,0 W + 30,0 W (maks. 95,0 W)
 - USB-C1 + USB-A: 65,0 W + 30,0 W (maks. 95,0 W)
 - USB-C2 + USB-A: 65,0 W + 30,0 W (maks. 95,0 W)
 - USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 60,0 W + 20,0 W + 18,0 W (maks. 98,0 W)
 - Średnia wydajność podczas pracy: 79.77%
 - Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): 79.77%
 - Pobór mocy przy zerowym obciążeniu: 0.202W
 - Wymiary: ok. 105,7 x 40 x 41,5 mm
 - Waga: ok. 202,3g
 - Kolor: biały