



Taśma montażowa na zewnątrz Tesa 1,5m x 19mm

Kod towaru:
Producent:

AMETA77748



Dostępność:
Cena netto:
Cena brutto:

24-48h
39.74 zł
48.88 zł



Taśma montażowa tesa® zewnętrzna – trwałe mocowanie bez wiercenia dziur

Zewnętrzna taśma montażowa tesa® to profesjonalne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą szybko i trwale zamontować elementy na elewacji, ogrodzeniu czy ścianie budynku. Zapomnij o wiertarce, kołkach i uszkodzonych tynkach – ta innowacyjna taśma gwarantuje potężną siłę łączenia, która sprosta nawet najtrudniejszym warunkom atmosferycznym.

Dlaczego warto wybrać zewnętrzną taśmę montażową tesa®?

- **Ekstremalna siła udźwigu:** Specjalistyczna formuła pozwala na utrzymanie przedmiotów o wadze do 1 kg na każde 10 cm taśmy (przy zachowaniu odpowiednich warunków montażu), co zapewnia bezpieczeństwo Twoich oznaczeń.
- **Kompensacja nierówności:** Dzięki zastosowaniu grubego, elastycznego nośnika, taśma doskonale dopasowuje się do litych, lekko nierównych powierzchni zewnętrznych, zwiększając powierzchnię styku i siłę wiązania.
- **Odporność na czynniki atmosferyczne:** Produkt jest w pełni odporny na deszcz, wilgoć oraz promieniowanie UV, co gwarantuje, że montaż pozostanie nienaruszony przez wiele lat, niezależnie od pory roku.
- **Szybki i czysty montaż:** Aplikacja taśmy jest intuicyjna i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Idealnie nadaje się do prac, gdzie liczy się czas oraz estetyka wykończenia.
- **Wszechstronność zastosowań:** Opracowana specjalnie z myślą o litych podłożach, takich jak tynk, beton, kamień czy cegła.

Parametr	Specyfikacja
Przeznaczenie	Zastosowania zewnętrzne, lite powierzchnie
Udźwig maksymalny	Do 1 kg na 10 cm taśmy
Odporność	UV, woda, temperatura
Typ nośnika	Gruba pianka kompensująca nierówności

Zastosowanie:

- **Oznaczenia budynków:** Bezinwazyjny montaż numerów domów, tabliczek z nazwą ulicy oraz skrzynek pocztowych.
- **Emblematy i dekoracje:** Mocowanie logotypów firmowych, ozdób elewacyjnych oraz systemów informacyjnych na zewnątrz budynków.
- **Mała architektura:** Montaż czujników ruchu, lekkich lamp solarnych oraz elementów dekoracyjnych na ogrodzeniach.

Uwaga: Aby uzyskać maksymalną siłę wiązania, powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Należy zawsze przestrzegać szczegółowej instrukcji montażu dołączonej do produktu.