**Marker4U.pl**
Boczna 5
62-800 Kalisz
bok@markerbiuro.com.pl
Telefon: 884-760-760
gg:
skype:




# Taśma ostrzegawcza Tesa Signal Premium PCV 66m x 50mm czarno-żółta

| | |
|---|---|
| Kod towaru: | AMETA58130 |
| Producent: | tesa |
| Dostępność: | 24-48h |
| Cena netto: | 76.18 zł |
| Cena brutto: | 93.70 zł |

## Taśma ostrzegawcza tesa® Premium Signal – bezkompromisowe bezpieczeństwo i trwałość

Zapewnij najwyższy poziom bezpieczeństwa w swoim miejscu pracy dzięki taśmie tesa® z linii Premium. To profesjonalne narzędzie do znakowania, które dzięki połączeniu jaskrawych barw i ekstremalnej wytrzymałości mechanicznej, skutecznie eliminuje ryzyko przeoczenia przeszkód oraz stref niebezpiecznych.

### Dlaczego warto wybrać taśmę tesa® Premium Signal?

- **Ekstremalna odporność na rozdarcie:** Wykorzystanie wysokiej jakości PVC gwarantuje, że taśma nie pęka i nie ściera się nawet w najbardziej wymagających warunkach przemysłowych.
- **Doskonała przyczepność:** Substancja klejąca na bazie naturalnego kauczuku sprawia, że taśma błyskawicznie wiąże się z różnorodnymi podłożami i pozostaje na swoim miejscu przez długi czas.
- **Zgodność z normami europejskimi:** Kontrastowa kolorystyka (czarno-żółta) jest w pełni zgodna z regulacjami UE dotyczącymi znakowania, co pozwala na bezproblemowe dostosowanie obiektu do wymogów BHP.
- **Wydajność i długość:** Aż 60 metrów bieżących na jednej rolce pozwala na oznakowanie dużej powierzchni bez konieczności częstej zmiany wkładu.
- **Uniwersalność aplikacji:** Taśma jest w pełni kompatybilna ze wszystkimi dyspenserami ręcznymi tesa®, co zapewnia szybkie, równe i komfortowe naklejanie.

**Marker4U.pl**
Boczna 5
62-800 Kalisz
bok@markerbiuro.com.pl
Telefon: 884-760-760
gg:
skype:

## Specyfikacja techniczna

| Parametr | Szczegóły |
|---|---|
| Wymiary | 60 m x 50 mm (dł. x szer.) |
| Materiał nośnika | Wysoce odporne PVC |
| Rodzaj kleju | Kauczuk naturalny |
| Kolorystyka | Czarno-żółta (zgodna z regulacjami UE) |
| Seria | Premium Signal |

## Zastosowanie

- Trwałe i wyraźne oznaczanie stałych przeszkód architektonicznych (np. niskie stropy, progi).
- Wygradzanie obszarów zagrożenia w halach produkcyjnych i magazynach.
- Znakowanie krawędzi schodów, podestów oraz ramp załadunkowych.
- Wizualna identyfikacja stref wyłączonych z użytkowania zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.