Marker4U.pl
Boczna 5
62-800 Kalisz
bok@markerbiuro.com.pl
Telefon: 884-760-760
gg:
skype:



Taśma papierowa pakowa o wysokich parametrach Scotch 48mmx50m brązowa

Kod towaru:	PBSTA10841
Producent:	Scotch
Dostępność:	24-48h
Cena netto:	19.38 zł
Cena brutto:	23.84 zł

Papierowa taśma pakowa Kraft – zrównoważony wybór dla Twoich przesyłek

Papierowa taśma pakowa to idealne rozwiązanie dla firm i osób prywatnych, które poszukują kompromisu między wysoką wydajnością a dbałością o środowisko. Wykonana z mocnego papieru typu kraft pochodzącego ze zrównoważonych źródeł, zapewnia profesjonalny wygląd paczek i bezpieczeństwo transportowanych towarów, będąc jednocześnie w pełni przyjazną dla procesów recyklingu.

Dlaczego warto wybrać papierową taśmę pakową?

- **Doskonała przyczepność** – zastosowanie bezrozpuszczalnikowego kleju termotopliwego (kauczuk syntetyczny) sprawia, że taśma błyskawicznie i mocno przylega do powierzchni, w tym do kartonów o wysokiej zawartości włókien z recyklingu.
- **Ekologiczny charakter** – taśma jest przyjazna dla recyklingu zgodnie z normą INGEDE 12. Oznacza to, że po zużyciu może zostać przetworzona razem z opakowaniem kartonowym bez konieczności jej oddzielania.
- **Wszechstronność aplikacji** – nie wymaga aktywacji wodą (WAT), co znacznie przyspiesza proces pakowania. Doskonale współpracuje z dozownikami ręcznymi oraz automatycznymi maszynami do zaklejania, w tym systemami 3M-Matic™.
- **Wytrzymały podkład** – gruby papier typu kraft (0,09 mm) charakteryzuje się wysoką odpornością na rozrywanie, co czyni go idealnym do zabezpieczania przesyłek paletowych oraz opakowań przemysłowych.
- **Naturalna estetyka** – klasyczny brązowy kolor doskonale komponuje się z tekturowymi opakowaniami, podkreślając ekologiczny wizerunek Twojej marki.

Marker4U.pl
Boczna 5
62-800 Kalisz
bok@markerbiuro.com.pl
Telefon: 884-760-760
gg:
skype:

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Szerokość taśmy	48 mm
Długość taśmy	50 m
Rodzaj kleju	Hot-melt (kauczuk syntetyczny, bezrozpuszczalnikowy)
Grubość całkowita	0,119 mm
Certyfikat recyklingu	Zgodność z INGEDE 12
Rozmiar rdzenia	76,2 mm (standard)

Zastosowanie

- **Logistyka i E-commerce:** Bezpieczne zamykanie lekkich paczek oraz przesyłek kurierskich.
- **Przemysł:** Pakowanie towarów na paletach i zabezpieczanie zbiorczych opakowań przemysłowych.
- **Ekologiczne pakowanie:** Idealne rozwiązanie dla marek promujących zrównoważony rozwój i redukcję plastiku.
- **Automatyzacja:** Przystosowana do pracy w szybkich liniach pakujących i automatach zaklejających.