Marker4U.pl
Boczna 5
62-800 Kalisz
bok@markerbiuro.com.pl
Telefon: 884-760-760
gg:
skype:



Zszywki Rapid z drutu cienkiego nr 13 (14 mm)

Kod towaru:	ESSZZ0500
Producent:	Rapid
Dostępność:	24-48h
Cena netto:	92.24 zł
Cena brutto:	113.46 zł

Zszywki galwanizowane typ 13/14 mm – maksymalna głębokość i pewność mocowania

Wybierz profesjonalne zszywki o zwiększonej długości, które sprostają najbardziej wymagającym zadaniom montażowym. Wysokość 14 mm pozwala na solidne łączenie grubszego materiału z podłożem, zapewniając stabilność i trwałość, której potrzebujesz w codziennej pracy.

Dlaczego warto wybrać te zszywki?

- **Zwiększona siła trzymania:** Długość 14 mm umożliwia głębokie zakotwiczenie w drewnie, co jest niezbędne przy mocowaniu cięższych materiałów, tkanin obiciowych czy izolacji.
- **Odporność na korozję:** Stal poddana procesowi galwanizacji charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na rdzę, co gwarantuje estetyczne łączenie przez długi czas.
- **Doskonała geometria nóżek:** Precyzyjnie przycięte końcówki łatwo penetrują podłoże, redukując opór przy wbijaniu i chroniąc mechanizm zszywacza przed nadmiernym zużyciem.
- **Praca bez przestojów:** Opakowanie zbiorcze zawierające 5000 sztuk to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów i firm, zapewniające ciągłość pracy przy dużych projektach.
- **Dyskretny profil:** Pomimo swojej długości, zszywki z cienkiego drutu typu 13 pozostają subtelne i nie niszczą struktury włókien materiału, co jest kluczowe w pracach dekoratorskich.

Parametr	Specyfikacja

Marker4U.pl
Boczna 5
62-800 Kalisz
bok@markerbiuro.com.pl
Telefon: 884-760-760
gg:
skype:

Typ zszywki	13 (cienki drut)
Wysokość nóżki	14 mm
Wykończenie	Stal galwanizowana
Ilość w opakowaniu	5000 sztuk
Rodzaj opakowania	Pudełko ochronne

Zastosowanie:

- Mocowanie grubych materiałów tekstylnych, skór oraz folii paroizolacyjnych.
- Prace wykończeniowe i budowlane wymagające głębokiego wbicia zszywki.
- Montaż paneli, listew dekoracyjnych oraz zabezpieczanie ładunków w transporcie.
- Renowacja mebli o grubszej warstwie wypełnienia.
- **Kompatybilność:** Rapid R33, R83, ALU913 oraz inne modele obsługujące typ 13 o długości 14 mm.