



Klej epoksydowy Plus Endfest 300 18g żywica+15g utwardzacz UHU

Kod towaru:	AMEKJ45640
Producent:	
Dostępność:	24-48h
Cena netto:	30.82 zł
Cena brutto:	37.91 zł



- Klej epoksydowy UHU Plus Endfest 300 kg.
- Tubka 33 g.
- Uniwersalny, silny, dwuskładnikowy - na bazie żywic epoksydowych.
- Idealny do naprawy metalu, ceramiki, porcelany, kryształu, szkła, kości słoniowej, pereł, kamieni szlachetnych i różnych materiałów syntetycznych (poliester, bakelit, laminat, sztywny polistyren i szkło akrylowe (Perspex®)).
- Nieodpowiedni do Polietylenu (PE), polipropylenu (PP), PTFE i kauczuku silikonowego.
- Bardzo mocny, odporny na temperatury od -30 ° C do + 80 ° C.
- Wodoodporny i odporny chemicznie.
- Wytrzymały na rozciąganie 300 kg/ cm², czas użycia 2 godz. w temp. 20°C, czas utwardzania zależy od temperatury.
- Stosować tylko w temperaturze od +5°C do +35°C.
- Produkt utwardza się przez zmieszanie żywicy i utwardzacza.
- Podczas użycia rekomendowane użycie rękawic.

- Klejone powierzchnie muszą być czyste, suche i odtłuszczone (najlepiej acetonem).
- Gładkie powierzchnie zmatowić (papierem ściernym).
- W celu sklejenia należy wycisnąć równą ilość dwóch składników i wymieszać w załączonym pojemniku za pomocą syntetycznej szpatułki, do uzyskania jednolitego koloru.
- Mieszanina jest przydatna do użycia (w temp. pokojowej +20°C) przez ok. 1,5 h.
- Wystarczy nałożyć cienką warstwę kleju na jedną klejoną powierzchnię i złączyć klejone materiały, utrzymując bez zmieniania pozycji przez 7 godz.
- Plamy i pozostałości należy niezwłocznie usunąć ciepłą wodą i mydłem.
- Utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie.
- Przechowywać w chłodnym, suchym, zabezpieczonym przed mrozem i szczelnie zamkniętym miejscu.